

SCHEDA TECNICA

SERIE BVX-200

BVX-250 ASPIRAFUMI DOPPIO CORPO BASE CON FILTRI

BVX-250 è un aspiratore di fumi portatile per due postazioni, per la rimozione di fumi, fumo, polvere e vapori sul luogo di lavoro. Con Filtro HEPA13 con il 99.97% di efficienza, la possibilità di cambiare il filtro in pochi secondi e la potenza di aspirazione doppia rispetto ai modelli precedenti. Compatibile con i precedenti bracci e tubi BVX e Omniflex (venduti separatamente).

- LED luminosi indicano lo stato
- Deviatore dell'aria rimovibile e ruotabile a 360°
- Comunica con i Sistemi Saldanti Metcal CV e GT per notificare il cambio filtri
- Leggero, portatile, dal design innovativo e gradevole
- Adatto per Aree EPA / ESD safe
- Tre potenze selezionabili (alto, medio, basso)



Specifiche Tecniche:

Alimentazione	100 -240 VAC, 1 fase
Frequenza	50-60 Hz
Potenza in uscita	150 W
Pressione Statica	1743 Pa (7" WC)
Max. flusso dell'aria	297 m3/h (175 cfm)
Portata	2 x 75 m3/h (45 cfm)
Livello Rumore	50 dbA (at medium setting)
Dimensioni	268 x 400 x 320 mm
Peso	5.5 kg
Certificazioni	CE

FILTRI

FP-BVX250	prefiltri ricambio (conf.5 pz)
FM-BVX250	filtro principale hepa
FG-BVX250	filtro principale gas

DATA SHEET

BVX-200 SERIES

BVX-250 FUME EXTRACTOR UNIT, WITH FILTERS

The BVX-250 is a portable, two-station filtration system for removing workplace fumes, smoke, dust, and vapors. With 99.97% efficiency HEPA 13 filtration, 30-second filter changes, and twice the suction power of previous models. Compatible with previous BVX & Omniflex arms and hoses. Arms/hoses are sold separately.

- Color LED status ring
- Removable 360° rotating air diverter - adjust the exhaust for operator comfort
- Communicates with Metcal CV and GT soldering systems for filter change notifications
- Light-weight, portable, and quiet design
- ESD-safe housing
- Three airflow options (High, Medium, & Low)



Technical Specifications:

Voltage	100 -240 VAC, 1 phase
Frequency	50-60 Hz
Power	150 W
Static Pressure	1743 Pa (7" WC)
Max. airflow, free blowing	297 m3/h (175 cfm)
Flow Rate	2 x 75 m3/h (45 cfm)
Noise Level (approx.)	50 dbA (at medium setting)
Dimensions	268 x 400 x 320 mm
Weight	5.5 kg
Certifications	CE

FILTERS

FP-BVX250	Pre-Filter (Pack of 5)
FM-BVX250	Main Filter, HEPA 13/Carbon. 99.97%
FG-BVX250	Deep Bed Gas Filter (Carbon)